

6 iE™ WiFi Thermostat

Ο πιο έξυπνος και αποδοτικός τρόπος ελέγχου της κορυφαίας σε πωλήσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης στον κόσμο



Αυτόματος έλεγχος θέρμανσης

Η μοναδική λειτουργία **SmartGeo™** ελαττώνει αυτόματα τη θέρμανση όταν ο χρήστης βρίσκεται μακριά από το σπίτι

Αξιόπιστη ασφάλεια δεδομένων

Ανάπτυξη και έλεγχος λειτουργίας από τη Warmup στο Λονδίνο, με κρυπτογράφηση δεδομένων και ασφάλεια υψηλού επιπέδου



Γενική Περιγραφή

Ο 6iE της Warmup είναι ο πρώτος θερμοστάτης ενδοδαπέδιας θέρμανσης στον κόσμο με οθόνη αφής smartphone, για εύκολο έλεγχο. Διατίθεται σε 2 χρώματα Onyx Black ή Cloud White, με εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό (16 mm από τον τοίχο), και ταιριάζει σε σπίτια κλασικής, σύγχρονης, μινιμαλιστικής ή μοντέρνας διακόσμησης. Εξατομικεύστε με φωτογραφίες το φόντο οθόνης του 6iE, του μοναδικού θερμοστάτη ενδοδαπέδιας θέρμανσης με αυτή τη δυνατότητα.

Η ρύθμισή του γίνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Απλά σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη του 6iE, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyHeating, και αυτός θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο WiFi.

Ο 6iE συνεργάζεται με όλες τις προηγμένες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της εφαρμογής MyHeating, όπως το SmartGeo. Το SmartGeo είναι μια μοναδική τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τη Warmup και ενσωματώθηκε στην εφαρμογή MyHeating, η οποία χρησιμοποιεί έναν προηγμένο αλγόριθμο που υλοποιεί τις πιο αποδοτικές ρυθμίσεις θέρμανσης για το σπίτι.

Λειτουργώντας αυτόματα, μαθαίνει τις συνήθειες και κινήσεις του χρήστη, μέσω επικοινωνίας με ένα smartphone, και μειώνει τις θερμοκρασίες όταν ο χρήστης λείπει από το σπίτι, για να τις ανεβάσει στην ιδανική θερμοκρασία άνεσης εγκαίρως για την επιστροφή του, εξοικονομώντας έτσι χρήματα και ενέργεια

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση (16 mm από τον τοίχο) με την πρώτη στον κόσμο οθόνη αφής smartphone για **εύκολο έλεγχο**.
- **Εξατομίκευση** της οθόνης του 6iE με φόντο φωτογραφιών. Ο 6iE είναι ο μοναδικός θερμοστάτης ενδοδαπέδιας θέρμανσης με αυτή τη δυνατότητα.
- **Εύκολη ρύθμιση**. Απλά σαρώστε τον κωδικό QR που θα εμφανιστεί στον 6iE χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyHeating και ο θερμοστάτης θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο WiFi.
- Αυτόματος έλεγχος της θέρμανσης. Το SmartGeo μαθαίνει τις συνήθειες και τις κινήσεις των χρηστών, μέσω της επικοινωνίας με ένα smartphone, και μειώνει τις θερμοκρασίες όταν αυτοί λείπουν από το σπίτι, για να τις ανεβάσει στην ιδανική θερμοκρασία άνεσης εγκαίρως για την επιστροφή τους **επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας**.
- Early Start με βάση τις καιρικές συνθήκες. Ενεργοποιεί τη θέρμανση την κατάλληλη ακριβώς στιγμή ώστε οι χώροι να βρίσκονται στην επιθυμητή θερμοκρασία την προγραμματισμένη ώρα - **χωρίς υπερθέρμανση ή σπατάλη ενέργειας**. Λαμβάνει υπόψη την πρόγνωση του καιρού για ζεστασιά ακριβώς όταν απαιτείται, ακόμη και τις κρύες ημέρες, και χωρίς σπατάλη ενέργειας λόγω υπερθέρμανση τις ζεστές ημέρες.
- Ελεγκτής ενέργειας; **Γραφήματα ενέργειας + κόστους** σε κινητό, tablet και υπολογιστή.
- **Εγγύηση 12 ετών** όταν εγκαθίσταται με θερμικό τάπητα/καλώδιο Warmup.

Μοντέλα 6iE



Μοντέλο	Χρώμα Πλαισίου	Θήκη Πλαισίου
6iE-01-OB-DC	Onyx Black	Dark Chrome
6iE-01-CW-LC	Cloud White	Light Chrome

Περιεχόμενα συσκευασίας

1 x 6iE (οθόνη και βάση τροφοδοσίας) με εγχειρίδιο εγκατάστασης

Αισθητήρας 1 x 3m NTC10K

2 βίδες M3,5 x 25 x 0,6P

1 x κατσαβίδι



Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	6iE-01-XX-YY	Διαστάσεις (Συναρμολογημένος 6iE)	90 x 115 x 39 mm
Τάση λειτουργίας	230 V AC : 50 Hz	Μέγεθος οθόνης	3.5in
Κλάση προστασίας	Κλάση II <input type="checkbox"/>	Αισθητήρες	Αέρος & Δαπέδου (περιβάλλοντος)
Μέγιστο φορτίο	16A (3680W)	Τύπος Αισθητήρα	NTC10k Μήκους 3m (Μπορεί Να Επεκταθεί Στα 50m)
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση	4000V	Συχνότητα Λειτουργίας	2401 - 2484MHz
Αυτόματες ενέργειες	100.000 κύκλοι	Μέγιστη Μεταδιδόμενη Ισχύς Ραδιοσυχνότητων	20dBm
Μέσα απόξευξης	Τύπος 1B	Βάθος Εγκατάστασης	50mm Χωνευτό Κουτί Διακλάδωσης
Βαθμός ρύπανσης	2	Συμβατότητα	Ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση Υδραυλική ενδοδαπέδια θέρμανση Συστήματα κεντρικής θέρμανσης (Συνδυαστικοί λέβητες & καυστήρες με εντολή θέρμανσης, εισόδου 230V AC)
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος	40°C	Ενεργειακή Κλάση Er-P	IV
Σχετική υγρασία	80%	Εγγύηση	12 έτη
Βαθμός Προστασίας IP	IP33	Εγκρίσεις	BEAB

Επικοινωνία

Warmup plc
704 Tudor Estate, Abbey Road,
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk
uk@warmup.com
T: 0345 345 2288
F: 0345 345 2299

Warmup GmbH
Ottostraße 3, 27793
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de
de@warmup.com
T: 008000 - 345 0000
F: 04431 - 948 70 18

Warmup GR
www.warmup.gr
gr@warmup.com
T: 210 6830351